

仮連絡用ホース



先端のカムロックカプラーは、アルミ製とブロンズ製の二種類で標準では634Aと633Dをつけます。

品名	呼び(A)	長さ(mm)	カムロックの種類	カムロック材質
仮連絡ホース (サンスプリング透明)	25A	5,000	「634Aと633D」 が標準 (他の組合せも 可能)	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
	32A	5,000		
	40A	5,000		
	50A	5,000		
	80A	5,000		

カムロック



形状	品番	呼び(A)	材質
アダプター メスねじ	633-AB	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	
カプラー オスねじ	633-BB	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	
カプラー ホースシャンク	633-C	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	
カプラー メスねじ	633-DB	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	
アダプター ホースシャンク	633-E	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	
アダプター オスねじ	633-FB	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	
ダストプラグ	634-A	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	
ダストキャップ	634-B	25A	「アルミ」 か 「ブロンズ」 を選択
		32A	
		40A	
		50A	
		80A	